

# Diesel Anti Smoke

Anti fumo per motori a gasolio

## Caratteristiche

Riduce drasticamente la formazione della fumosità nei motori diesel. Protegge dall'usura ed elimina il battito in testa. Aumenta il numero di cetani del gasolio e garantisce una lubrificazione ottimale di tutte le parti mobili del sistema diesel, proteggendolo anche dalla corrosione.

## Campi di applicazione

Tutti i motori a gasolio (consigliato per i turbodiesel, sia common rail che iniettori pompa).

## Modalità d'uso

Aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

## Consumo

150 ml per 50 lt di gasolio

## Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

## Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

odore: caratteristico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: > 65 °C

Inferiore Limiti di esplosività: > 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: > 7,0 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Densità (a 20 °C): 0,810 - 0,825 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità insolubile

| Confezioni | Cod.  | VE |
|------------|-------|----|
| 150ml      | 33184 | 24 |



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.