

Diesel Anti Smoke

Anti Fumee Diesel Haute Performance

Caractéristiques

- réduit énormément la formation de fumée et les cliquetis indésirables dans les moteurs diesel stationnaires et mobiles
- augmente l'indice de cétane du gazole
- facilite le démarrage à froid
- garantit une lubrification optimale de toutes les pièces mobiles du système
- assure une combustion à haut rendement
- protège l'ensemble du système de la corrosion

Domaines d'application

pour tous les systèmes diesel. Compatible avec moteurs turbocompressés munis de catalyseur.

Mode d'emploi

verser dans le réservoir de carburant avant chaque ravitaillement.

Dosage

le flacon de 150 ml est suffisant pour traiter 50 l de gazole.

Durée d'effet ou d'application

agit pendant la marche de moteur.

Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: jaune

Odeur: caractéristique

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 200 - 210 °C

Point d'éclair: > 65 °C

Limite inférieure d'explosivité: > 0,6 Vol.-%

Limite supérieure d'explosivité: > 7,0 Vol.-%

Température d'inflammation: > 200 °C

Densité (à 20 °C): 0,810 - 0,825 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
150ml	33184	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!