Nano Engine Super Protection

Nano Protection Antifriction Moteur

Caractéristiques

Crée une nano barrière antifriction très active, protégeant les surfaces en contact des pièces mécaniques du moteur, des boîtes de vitesses mécaniques, ponts, boîtes de transfert, etc. Revitalise et entretient les joints d'étanchéité (joints SPI, joints O-Ring, ...).

- protection anti-usure effective
- lubrification instantanée au démarrage à froid
- fonctionnement moteur plus silencieux
- performances moteur rétablies
- longue durée de service des organes essentiels
- très bonne résistance au grippage.

Domaines d'application

Pour tous moteurs 4 temps et diesel toutes technologies d'injection, y compris common rail ou injecteurs-pompe, aussi bien que pour boîtes de vitesses manuelles, ponts, boîtes de transfert. Recommandé pour moteurs turbocompressés et sans danger pour le catalyseur et le filtre à particules.

Mode d'emploi

Ajoutez à l'huile neuve après vidange. Traitement recommandé après un nettoyage pré-vidange moteur avec Oil System Cleaner. Ne jamais dépasser le niveau d'huile maximum autorisé. En cas d'utilisation dans les engrenages à bain d'huile, veuillez impérativement respecter les prescriptions du constructeur.

Dosage

300 ml suffisent à traiter jusqu'à 5 litres d'huile ou utiliser selon le ratio de mélange 1:15. Pour boîtes de vitesses et ponts, doser à raison de 10% du volume d'huile.

Durée d'effet ou d'application

Action immédiate et effective moteur en marche.

Caractéristiques

L'état physique: visqueux
Couleur: marron
Odeur: Doux
Point d'éclair: > 100 °C
Densité (à 20 °C): 0.90 - 0.95 g/cm³
insoluble
Viscosité cinématique (à 40 °C): 17,2 mm²/s

Conditionnements	Réf. art	VE
300ml	33181	24
1L	33559	12
5L	33550	4

Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données á titre indicatif et sans engagement.Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!

Made in Germany
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
Germany
Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22
www.bluechemgroup.com
www.ctp.de