

# Diesel System Cleaner

## Limpiador Sistema Diesel

### Características

Limpiador Sistema Diesel elimina residuos del sistema completo de combustible, del depósito hasta las cámaras de combustión, elimina resinificaciones y restos pegadizos de los inyectores y bombas de inyección, elimina carbonizaciones y restos de hollín, lubrica y protege el sistema inyección Diesel y la parte completa superior del cilindro. Además, el producto evita la oxidación del combustible y el crecimiento de micro-organismos. Mejora la pulverización del combustible.

### Campos de aplicación

Todos los motores y máquinas Diesel. Se recomienda para catalizadores, filtros partículas Diesel y turbocargadores.

### Modo de empleo

Agregar al combustible Diesel. En casos especiales de problemas efectuar una limpieza selectiva con producto puro.

### Consumo por unidad

300 ml suficiente para hasta 60-80 litros combustible Diesel. En depósitos grandes agregar 1% Diesel System Cleaner al contenido existente.

### Tiempo de actuación

Actúa durante la marcha.

### Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: marrón

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 200 - 210 °C

Punto de inflamación: 45 °C

Límite inferior de explosividad: > 0,6 Vol.-%

Límite superior de explosividad: > 7,0 Vol.-%

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Presión de vapor (a 20 °C): > 8 hPa

Densidad (a 20 °C): 0.83 - 0.86 g/cm<sup>3</sup>

Envases	N°Artículo.	VE
300ml	33038	24
1L	51038	12



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.