

Common Rail Diesel System Clean & Protect (CRDSC)

Common Rail Dieselsystem Reinigung & Schutz

Produktové vlastnosti

Common Rail Diesel System Clean & Protect je vyvinutý špeciálne pre všetky vysokotlakové dieselové systémy s priamym vstrekom a systémom Common Rail. Tento vysoko technologický produkt vyvinutý rozsiahlymi výskumami je navrhnutý pre stret s presnými požiadavkami na moderné dieselové systémy a špeciálne odporúčaný pre predĺžené servisné intervaly (Long Life servis). Vyhovujúci pre všetky druhy filtrov dieselového systému vrátane filtra pevných častíc. Prekonáva mieru požiadaviek DIN EN ISO 12156-1 (HFRR test/test mazivosti). Spoľahlivo odstraňuje aj najmenšie nečistoty z celého systému. Zaisťuje optimálne rozprášenie a účinnosť paliva. Zaisťuje bezpečné mazanie celého systému, predovšetkým vysokotlakového čerpadla. Rozkladá vodné bublinky a absorbuje nebezpečnú vlhkosť v palive.

Oblasť použitia

Pre všetky dieselové motory vrátane systému Common Rail i priameho vstrekovania.

Aplikácia

Používajte počas každého servisného intervalu odporúčaného výrobcom. Tento produkt je určený iba pre profesionálne použitie.

Spotreba

375ml na 80 l paliva

Reakčný čas

Koná počas jazdy

Technická špecifikácia

Farba: hnedý, -á, -é

Fyzikálny stav: kvapalný

Zápach: aromatické

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 200 - 210 °C

Teplota vzplanutia: 45 °C

Dolný limit výbušnosti: > 0,6 Vol.-%

Horný limit výbušnosti: > 7,0 Vol.-%

Teplota zapálenia: > 200 °C

Tlak pary (pri 20 °C): > 8 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0.824 - 0.9 g/cm³

Veľkosť balení	Obj. č.	PU
375ml	P2101	28
1L	P2109	12
5L	P2102	4



Naše technické informácie sú založené na starostlivom výskume a boli zostavené podľa najnovších štandardov. Napriek tomu môžete tento dokument poskytovať len bez povinnosti, pretože spôsoby aplikácie a spracovania nie sú na nás ovplyvnené. Žiadna zodpovednosť za tlačeneé chyby. Technické zmeny vyhradené.