

## Diesel System Super Clean (DSSC)

Super pulitore per sistemi diesel

### Caratteristiche

PRO-TEC Diesel System Super Clean è un pulitore ad elevate prestazioni per motori a gasolio. PRO-TEC Diesel System Super Clean è stato ottimizzato per l'utilizzo in veicoli con filtro antiparticolato ed è basato esclusivamente su sostanze prive di cenere. Consigliato per motori con turbo e catalizzatori.

- straordinarie capacità detergenti, per una pulizia ancora più efficace
- elimina lo sporco dovuto all'uso in tutto il sistema diesel, dal serbatoio fino alle camere di combustione
- elimina incrostazioni e lacche negli iniettori e nelle pompe
- elimina i residui della combustione nell'intera parte alta dei cilindri
- lubrifica e protegge il sistema di iniezione e la parte alta dei cilindri (lubrificazione ottimale secondo DIN 590 HFRR)
- ottimizza la nebulizzazione del carburante

### Vantaggi:

- combustione pulita ed efficace
- riduzione immediata del fumo e delle emissioni
- rispetto delle norme sulle emissioni
- ottimizzazione delle prestazioni del motore
- notevole riduzione del consumo di carburante e migliore partenza a freddo
- maggiore durata degli iniettori
- garanzia di funzionamento anche con elevate prestazioni del catalizzatore

### Campi di applicazione

Per tutti i motori diesel, i catalizzatori e i turbo.

### Modalità d'uso

Usare PRO-TEC Diesel System Super Clean a ogni tagliando. Solo per uso professionale.

### Consumo

375 ml sono sufficienti per 80 litri di carburante. Diluizione: 1:200

### Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

### Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: 54,5 °C

Inferiore Limiti di esplosività: > 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: > 7,0 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore (a 20 °C): > 8 hPa

Densità (a 20 °C): 0.820 - 0.850 g/cm³

Idrosolubilità insolubile



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com  
www.ctp.de

27.09.2019

| Confezioni | Cod.  | VE |
|------------|-------|----|
| 375ml      | P1241 | 28 |
| 1L         | P1249 | 12 |
| 5L         | P1242 | 4  |
| 10L        | P1247 | 1  |
| 20L        | P1248 | 1  |



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

[www.bluechemgroup.com](http://www.bluechemgroup.com)  
[www.ctp.de](http://www.ctp.de)

27.09.2019