

# Radiator Antifreeze - blue - G11

Additivo concentrato per la protezione del radiatore - blu G11

## Caratteristiche

**Radiator Antifreeze Blue** è un prodotto concentrato per la protezione del radiatore composto da Monoetilenglicole etilenico indicato per l'estate e l'inverno con effetto anti-gelo e antiruggine (utilizzo tutto l'anno). **Radiator Antifreeze Blue**, l'anti-gelo e anti-corrosione ad alta prestazione per motore e impianto di raffreddamento, risponde alle attuali richieste nello sviluppo della costruzione dei motori. **Radiator Antifreeze Blue** non contiene nitrito, ammina, fosfati.

## Caratteristiche:

- Protegge dalla corrosione tutti i componenti di acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone, lega per saldatura dolce, dell'impianto refrigerante
- Impedisce i danni da cavitazione, es. alla pompa del liquido refrigerante
- Compatibilità con le vernici
- Compatibilità con tubature e sigillanti
- Impedisce i depositi che possono portare all'intasamento dell'impianto refrigerante
- Impedisce la formazione di schiuma

## Campi di applicazione

Additivo concentrato per la protezione del radiatore per motori in alluminio.

## Utilizzabile per:

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS 6580 (UK), AFNOR NF R 15-601 (France), ÖNORM V 5123 (Austria), JIS K 2234 (Japan), UNE 26-361 (Spain), AS 2108 (Australia), CUNA NC 956-16 (Italy)

## Modalità d'uso

Grazie agli additivi speciali impiegati, **Radiator Antifreeze Blue** è ottimo per motori in alluminio, in metallo leggero e in ghisa (osservare le indicazioni del produttore). Concentrazione di impiego consigliata: 50% di **Radiator Antifreeze Blue** e 50% di acqua, con cui viene ottenuta una difesa antigelo fino a -38°C. A seconda del modello e del produttore, il contenuto del sistema di raffreddamento deve essere cambiato ogni 2 o 3 anni.

è miscibile con mezzi più raffreddamento sulla base di glicole etilenico. Per una protezione ottimale contro la corrosione e per evitare la formazione di fanghi uso puro **Radiator Antifreeze Blue** è raccomandato. Per la preparazione delle miscele è preferibilmente acqua addolcita deve essere usato.

## Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: blu

odore: caratteristico

Punto di fusione: -12 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 197 °C

punto d'infiammabilità: 111 °C

Inferiore Limiti di esplosività: 3,2 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: 53 Vol.-%

Temperatura di accensione: 400 °C

Pressione vapore (a 20 °C): 0,5 hPa

Densità (a 20 °C): 1,10 g/cm³

solubile in acqua

| Confezioni | Cod.  | VE |
|------------|-------|----|
| 1L         | 32036 | 12 |
| 5L         | 32030 | 1  |
| 200L       | 32032 | 1  |
| 1000L      | 32033 | 1  |



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.