

Automatic Transmission Conditioner

Protettivo per cambio automatico

Caratteristiche

Riduce l'attrito, facilita gli innesti e mantiene intatte le guarnizioni; di conseguenza gli innesti risultano molto più morbidi e si allunga la vita utile degli aggregati. La sua esclusiva formulazione, parzialmente sintetica, rappresenta l'ultima evoluzione della tecnologia nel campo della protezione dei cambi automatici. Il nuovo depositarsi di sporco e incrostazioni viene rallentato notevolmente.

Campi di applicazione

Per tutti i cambi automatici con convertitore, quelli CVT e anche tutti quelli senza frizione a secco.

Modalità d'uso

aggiungere all'olio del cambio. Compatibile con tutti gli oli per cambi automatici.

Consumo

Il 10% di prodotto per ogni litro di olio, 375 ml sono sufficienti per una vettura.

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

Stato fisico: viscoso

Colore: rosso/a

Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
375ml	33178	28



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.