

Automatic Transmission Conditioner

Automatikgetriebeschutz

Produkteigenschaften

Reduziert Reibung, erleichtert den Schaltvorgang und unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. Daraus resultieren ein sanfteres Schalten und die Verlängerung der Lebensdauer. Die erneute Ablagerung von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen wird verzögert.

Vorteile:

- erhöht die Lebensdauer des Automatikgetriebes
- die Oxidation wird verlangsamt
- reduziert Reibung, Betriebs- und Wartungskosten
- eine optimale Schmierung wird gewährleistet
- verbesserte Leistungsentfaltung
- mindert den Wärmeverlust
- verlängert die Ölwechselintervalle

Unser Produkt ist für alle Automatikgetriebe und -öle geeignet.

Einsatzbereiche

Für alle Wandler- und CVT-Getriebe sowie Automatikgetriebe ohne Nasskupplung.

Anwendungshinweise

Automatikgetriebeschutz dem Getriebeöl begeben. Reduzieren Sie die Füllmenge des Getriebeöls um die dementsprechende Einfüllmenge des Produkts.

Verbrauch

375 ml für Pkw; 10% des Getriebeölvolumens für Lkw

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: rot

Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.87 - 0.92 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
375ml	33178	28



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.