

Fuel System Water Remover

Déshumidifiant Circuit Carburant

Caractéristiques

Additif de protection carburant à formule déshumidifiante. Puissance et Energie pour tous moteurs à essence ou diesel.

- absorbe et élimine l'humidité créée par la condensation dans le réservoir
- contribue à une combustion propre à haut rendement

Domaines d'application

Pour tous les moteurs essence et diesel.

Mode d'emploi

verser dans le réservoir de carburant avant de faire le plein. Utilisation recommandée tous les 3 à 4 mois.

Dosage

300 ml pour 60-80 l d'essence

Durée d'effet ou d'application

Actif moteur en marche

Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: violet

Odeur: Aromatique(s)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 145 - 200 °C

Point d'éclair: 35 °C

Limite inférieure d'explosivité: 0,6 Vol.-%

Limite supérieure d'explosivité: 6,5 Vol.-%

Température d'inflammation: > 200 °C

Pression de vapeur (à 20 °C): 4 hPa

Densité (à 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
300ml	33068	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!