

# Fuel System Water Remover

## Kraftstoffschutz

### Produkteigenschaften

Bindet und entfernt das gesamte Wasser aus dem Kraftstoffsystem. Schützt das gesamte System vor Rost und Korrosion. Verhindert die Eisbildung und erleichtert den Kaltstartvorgang.

### Einsatzbereiche

Für alle Benzin- und Dieselmotoren.

### Anwendungshinweise

Regelmäßig vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Achtung: Reinigungsflüssigkeit – Kein Kraftstoffersatz! Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Verbrauch

300 ml ausreichend für eine Tankfüllung

### Einwirkzeit

wirkt während des Fahrbetriebes

### Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: violett

Geruch: aromatisch

Siedebeginn und Siedebereich: 145 - 200 °C

Flammpunkt: 35 °C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 4 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm<sup>3</sup>

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
300ml	33068	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.