

Automatic Transmission Flush

Limpieza Cajas Automáticas

Características

Diluye y elimina eficazmente resinas, restos oxidados de aceite, residuos y suciedades en el circuito de aceite de caja. El producto fundamentalmente limpia el sistema completo.

Consecuencias:

- diluye completamente suciedades
- reduce ruidos y garantiza una marcha de la caja segura y suave
- optimiza el comportamiento del cambio de las marchas
- evita reparaciones a costo alto

¿Por qué hay que aplicarlo?

Los aceites de caja comunes en los mayores de los casos son de buena calidad, pero tampoco pueden evitar que se formen suciedades y restos oxidados de aceite, que se depositan en los componentes de la caja y no pueden eliminarse tan fácilmente.

Resultado: Pérdidas de rendimiento, problemas en cambio de marcha. El sistema no trabaja suavemente y los componentes sucios tienen que soportar mas fuerzas. Nuestro producto resuelve tales inconvenientes y es adecuado para todo tipo de cajas automáticas.

Campos de aplicación

En todos los tipos de transmisiones automáticas

Modo de empleo

Se agrega al circuito de aceite antes de hacer el cambio de aceite de caja. Dejar trabajar el sistema aprox. 10-15 min. cambiando muchas veces las marchas. Entonces efectuar el cambio de aceite de caja según las instrucciones del fabricante.

Consumo por unidad

375 ml para automóvil; 75 ml por litro aceite para camión

Tiempo de actuación

unos 10-15 minutos

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: amarillo

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 180 - 220 °C

Punto de inflamación: 63 °C

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Presión de vapor (a 20 °C): 20 hPa

Densidad (a 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm³

Envases	Nº Artículo.	VE
375ml	33179	28



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.