



Guard Fill - Petrol

Guard Fill - per motori a benzina

Caratteristiche

- Ottimizza la lubrificazione del carburante
- Riduce i residui carboniosi su valvole e camera di combustione
- Migliora la combustione e riduce le emissioni di gas di scarico

Campi di applicazione

Veicoli a motore, motocicli e altri motori ad alte prestazioni (navi, imbarcazioni, go-kart, auto da corsa, tosaerba, ecc.)

Modalità d'uso

Aggiungere nel serbatoio.

Consumo

75 ml per 80 lt di benzina

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: > 61 °C

Temperatura di accensione: > 200 °C Densità (a 20 °C): 0.80-0.84 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

 Confezioni
 Cod.
 VE

 75ml
 33023
 24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



CTP GmbH Saalfelder Straße 35 h 07338 Leutenberg Germany Tel.: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22 www.bluechemgroup.com www.ctp.de