

Guard Fill - Petrol

Guard Fill - Benzin

Produkteigenschaften

Guard Fill - Benzin hält Einlassventile, Einspritzdüsen und Verbrennungsräume frei von koksartigen Ablagerungen, senkt gleichzeitig die Reibung im Motor und schützt alle Metalloberflächen vor Korrosion. Das Guard-Fill-Additivpaket verringert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3 Prozent und kann den Schadstoffausstoß sogar um bis zu 35 Prozent senken. Feuchtigkeit und Kondenswasser werden entfernt und der obere Zylinderbereich wird geschmiert und geschützt. Hält den Motor über die gesamte Laufzeit in einem TOP Zustand.

Vorteile

- reduziert Düsenverschmutzung
- verhindert koksartige Ablagerungen
- ausgezeichnete Anti-Schaum Eigenschaften
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- erhöht die Oktanzahl
- Schutz des Kraftstoffsystems vor Wasser und Feuchtigkeit
- verbesserte Kraftstoffstabilität
- kompatibel mit den Materialien des Motors und Kraftstoffsystems.

Einsatzbereiche

Motorfahrzeuge, Motorräder und andere Hochleistungsmotoren (Schiffe, Boote, Go-Karts, Rennwagen, Rasenmäher, usw.)

Anwendungshinweise

Vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Verbrauch

75 ml je 80 Liter Tankinhalt (Verhältnis 1:1000)

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: gelb

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: > 61 °C

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0.80-0.84 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
75ml	33023	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.