

Petrol System Cleaner LPG

Benzinsystemreiniger LPG

Produkteigenschaften

Dieses speziell entwickelte Hochleistungsprodukt für flüssiggasbetriebene (LPG) Fahrzeuge entfernt zuverlässig und nachhaltig bereits kleinste Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Verbrennungssystem (Keep Clean Effekt). Hochwirksame Schmierkomponenten schützen die Ventile vor Verschleiß und Korrosion. Das Produkt verhindert den gefürchteten Ventileinschlag. Der Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte werden optimiert und die Lebensdauer des Motors erhöht. Durch regelmäßigen Einsatz wird die Langzeitstabilität des Kraftstoffes gewährleistet.

Einsatzbereiche

Beigabe in den Benzintank bei bivalenten Fahrzeugen (gas/benzinbetrieben)

Anwendungshinweise

Regelmäßig alle 3 bis 4 Monate oder alle 10.000 km vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben. Optimale Ergebnisse werden in Kombination mit dem Produkt Flüssiggas System-reinigung & Schutz erreicht.

Verbrauch

375 ml für 80 L Benzin. Mischungsverhältnis 1:200

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: rot

Geruch: aromatisch

Siedebeginn und Siedebereich: 110 - 116 °C

Flammpunkt: -7,5 °C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-% Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dampfdruck bei 20 °C: 20 hPa

Dichte bei 20 °C: 0.78-0.82 g/cm³

Wasserunlöslich

 Gebinde
 Artikelnr.
 VE

 375ml
 33346
 28



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



CTP GmbH 0 Saalfelder Straße 35 h G

07338 Leutenberg Germany Tel.: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22 www.bluechemgroup.com www.ctp.de