

LPG Valve Lube

Permanent Ventilschutz für Autogasmotoren

Produkteigenschaften

LPG Valve Lube ist ein hochwirksamer Kraftstoffzusatz, der den Verschleiß an den Ventilen und Ventilsitzen von flüssiggasbetriebenen Motoren minimiert. Die einzigartige Produktzusammensetzung reinigt und schmiert den oberen Bereich des Verbrennungsraumes und erzeugt eine verschleißmindernde Schutzschicht zwischen Ventil und Ventilsitz. Der hochaktive Verschleißschutz und die optimierte Wärmeableitung sorgen für eine verbesserte Kühlung von Ventilen und Ventilsitzen. Für Fahrzeuge mit Katalysator geeignet.

Vorteile:

- permanente Ventilschmierung, dadurch Langzeitschutz von Ventilen und Ventilsitzen
- optimierter Kraftstoffverbrauch und reduzierte Abgasemission
- entfernt zuverlässig und nachhaltig bereits kleinste Verschmutzungen im gesamten Verbrennungsraum
- verhindert den gefürchteten Ventileinschlag
- verlängert die Lebensdauer des Motors

Einsatzbereiche

Zur Verwendung in automatischen Dosiersystemen (z.B. LPG/CNG Tropfadapter Set) bei bivalenten Fahrzeugen (gas/benzinbetrieben).

Anwendungshinweise

LPG Valve Lube ist ausschließlich zur Verwendung in automatischen Dosiersystemen (z.B. LPG/CNG Tropfadapter Set) bei bivalenten Fahrzeugen (gas/benzinbetrieben) bestimmt. Füllen Sie regelmäßig die entsprechende Menge Valve Lube in das Dosiersystem ein. Wichtig: beachten Sie unbedingt die entsprechenden Anwendungshinweise des Herstellers.

Verbrauch

ca. 50 ml auf 50 Liter Kraftstoff

Einwirkzeit

Wirkt während der Fahrt

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: klar

Geruch: charakteristisch

Siedebeginn und Siedebereich: 180 - 210 °C

Flammpunkt: > 61 °C

Dichte bei 20 °C: 0.790 - 0.83 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
500ml	33366	24
1L	33361	12



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.