

Radiator Flush

Limpiador Radiador

Características

Limpiador Radiador elimina residuos del sistema completo de refrigeración, elimina residuos de cal e incrustaciones, protege contra óxido y corrosión, diluye lodo peligroso de refrigerador, limpia refrigeradores por agua, calentadores de agua e intercambiadores de calor. El producto reactiva válvulas, termostatos y bombas de agua. Aumentan la seguridad de servicio y la duración de vida de los componentes del sistema. Además mejoran el rendimiento de calentar y refrigerar.

Campos de aplicación

Se puede aplicar en sistemas de refrigeración por agua cerrada, como p.e. en camiones, automóviles e intercambiadores para p.e. el sector industrial.

Modo de empleo

Ante cada cambio de refrigerante, agregar Limpiador Radiador al refrigerante usado. Depende del tamaño del sistema, dejar trabajar por unos 15-40 minutos, entonces vaciar el sistema. Enjuagar con agua limpio. Efectuar el cambio del refrigerante según las instrucciones del fabricante y agregar Protección Radiador de manera preventiva.

Consumo por unidad

300 ml suficiente para 8 litros contenido. En caso de mucho menos o mucho mas contenido, reducir o aumentar la cantidad a agregar por 50 ml por litro.

Tiempo de actuación

15-40 minutos, depende del tamaño del sistema.

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: amarillo

Olor: inodoro

pH (a 20 °C): 0-1

Punto de fusión: < 0 °C

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: > 100 °C

Densidad (a 20 °C): 1,07 g/cm³

fácilmente soluble

Envases	N°Artículo.	VE
300ml	33326	24
5L	33320	4



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.