

Engine Oil Stop Leak

Antiperdite per olio motore

Caratteristiche

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le perdite di olio del motore. Le guarnizioni di plastica e di gomma del motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale lubrificazione. L'olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane stabile.

Campi di applicazione

Per tutti i sistemi dotati di un proprio circuito di lubrificazione, come per esempio i motori a benzina e diesel, i cambi manuali e differenziali, i rulli di scorrimento, ecc.

Modalità d'uso

Aggiungere al circuito di lubrificazione.

Consumo

300 ml per 5 lt di olio

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

Stato fisico: viscoso

Colore: marrone

Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
300ml	33183	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.