

Engine Oil Stop Leak

Antifuite huile moteur

Caractéristiques

Un additif innovant très actif pour arrêter les fuites et suintements d'huile dans tous moteurs diesel, essence et GPL. Réduit les frictions, limitant énormément l'usure moteur. Régénère et maintient souples les joints élastomères. Stabilise la viscosité de l'huile et neutralise son oxydation.

Domaines d'application

Additionnant dans le circuit de lubrification. Pour tous les moteurs 4 temps essence, diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo. 100 % soluble compatible avec les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, et sans danger pour les pots catalytiques.

Mode d'emploi

verser dans le carter d'huile. Miscible avec tous les lubrifiants courants pour moteur. Conseil : avant utilisation de l'Antifuite, nettoyer le circuit d'huile en utilisant le Nettoyant Circuit Huile powermaxx.

Dosage

Le flacon de 300 ml traite 5 litres d'huile.

Durée d'effet ou d'application

Actif moteur en marche

Caractéristiques

L'état physique: visqueux

Couleur: marron

Odeur: Doux

Point d'éclair: > 100 °C

Densité (à 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
300ml	33183	24



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!