

Oil System Cleaner

Nettoyant moteur avant vidange

Caractéristiques

Traitement curatif et préventif hautes performances des circuits d'huile. Puissance et couple pour tous moteurs à essence ou diesel, boîtes de vitesses et différentiels.

- dissout le cambouis et tous autres encrassements, les dispersant en fractions moléculaires dans l'huile usagée pour faciliter leur élimination complète lors de la vidange
- dégriffe les segments de piston et décalamine les hauts de cylindre
- nettoie les poussoirs hydrauliques et élimine les claquements
- neutralise la formation d'acides nocifs
- booste les performances du moteur, contribue à une économie de carburant et d'huile
- réduit les émissions polluantes à l'échappement et prolonge la durée de vie du moteur.

Domaines d'application

pour le nettoyage des circuits de lubrification de tous types de moteurs essence et diesel, des boîtes de vitesses et des engrenages différentiels.

Mode d'emploi

verser avant vidange, moteur chaud, le contenu du flacon dans le carter d'huile. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 15 min. Vidanger, en prenant soin de remplacer le filtre à huile selon les prescriptions. Infos : L'huile de vidange usagée peut être remise sans problème à un point de collecte autorisé.

Dosage

300ml suffisante pour traiter jusqu'à 5-6 litres d'huile.

Durée d'effet ou d'application

env. 15 min.

Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: vert

Odeur: Aromatique(s)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 180 - 220 °C

Point d'éclair: > 61 °C

Température d'inflammation: > 200 °C

Pression de vapeur (à 20 °C): 20 hPa

Densité (à 20 °C): 0,790 - 0,820 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
300ml	33018	24
1L	33019	12



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!