

# Oil System Care

## Entretien Circuit Huile

### Caractéristiques

Puissance, Energie & Protection Anti-usure

- réduit énormément les frictions et l'usure
- optimise la consommation de carburant et d'huile
- améliore le comportement viscosité-température de l'huile de moteur
- assure une résistance au grippage même en cas d'urgence (défaut d'huile)
- régénère les joints et les bagues d'étanchéité et conserve leur souplesse
- protection moteur optimale, durée de vie prolongée des organes moteur, moteur régulier et souple

**Avantages:** Performances rétablies, moins d'émissions polluantes, consommation optimisée

### Domaines d'application

traitement préventif hautes performances des circuits de lubrification de tous types de moteurs essence et diesel, des boîtes de vitesses et des engrenages différentiels.

### Mode d'emploi

Ajouter à l'huile neuve après chaque vidange. Huile engrenage : substituer juste 10% de la quantité d'huile avec le produit.

### Dosage

300 ml la suffit pour traiter 6 litres

### Durée d'effet ou d'application

Actes pendant la conduite

### Caractéristiques

L'état physique: visqueux

Couleur: marron

Odeur: Doux

Point d'éclair: > 100 °C

Densité (à 20 °C): 0.84 - 0.90 g/cm<sup>3</sup>

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
300ml	33048	24
1L	33049	12



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!