

Oil System Care

Acondicionador sistema de aceite

Características

Acondicionador del sistema de aceite de alta prestación. Potencia adicional, eficiencia y protección para uso en todos los motores a gasolina y diesel, transmisiones manuales y diferenciales.

- reducción considerable de fricción y desgaste
- reduce el consumo de aceite y combustible
- mejora la viscosidad del aceite bajo cualquier temperatura
- protege empaques, juntas y elastómeros
- provee una marcha mas suave del motor
- aumenta la vida de la maquina.

Campos de aplicación

Todos los sistemas con un circuito propio de lubricación, como p.e. motores a gasolina y Diesel, engranajes y diferenciales, rodillos de soporte de cintas transportadoras.

Modo de empleo

Agregar el producto después de cada cambio de aceite al aceite nuevo. Suficiente para 6 litros de aceite. En transmisiones manuales, reemplaza solamente 10 % del aceite.

Consumo por unidad

300 ml suficiente para 6 litros de aceite.

Tiempo de actuación

Actúa durante la marcha.

Datos técnicos

Estado físico: viscoso

Color: marrón

Olor: Leve

Punto de inflamación: > 100 °C

Densidad (a 20 °C): 0.84 - 0.90 g/cm³

insoluble

Envases	N°Artículo.	VE
300ml	33048	24
1L	33049	12



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.