

# Hydraulik Lifter Care

## Hydrostößel Reinigung und Schutz

### Produkteigenschaften

Hydrostößel Reinigung und Schutz reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Die hochaktiven Wirkstoffe sorgen für einen sicheren Betrieb und optimale Funktion der Hydrostößel, weniger Verschleiß und verbessertes Kaltstartverhalten. Hochaktive Leichtlaufkomponenten bewirken einen ruhigen und effektiven Betrieb der Aggregate.

### Einsatzbereiche

Im Ölkreislauf von 4-Takt- und Dieselmotoren

### Anwendungshinweise

Nach jedem Ölwechsel dem neuen Öl zugeben. Die maximale Ölmenge entsprechend der Herstellervorgaben ist einzuhalten.

### Verbrauch

300 ml ausreichend für 5 L Ölmenge. Mischungsverhältnis: 1:15

### Einwirkzeit

wirkt während des Fahrbetriebes

### Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: braun

Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
300ml	33185	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.