

Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:200

Antigelo e protettivo per gasolio 1:200

Caratteristiche

protettivo del sistema diesel ad alte prestazioni per migliorare la filtrabilità. Utilizzabile in tutti i motori diesel, indicato anche per common rail o iniettori pompa. A seconda della qualità del gasolio, porta il punto di congelamento del carburante fino a massimo -33 °C.

- impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata dalle basse temperature
- aumenta la sicurezza di guida in inverno
- migliora la filtrabilità impedendo l'intasamento del filtro
- migliora notevolmente la partenza a freddo e la fluidità del motore
- lubrifica in maniera ottimale tutte le parti mobili del sistema diesel

Campi di applicazione

per tutti i motori diesel, anche common rail e iniettori pompa e i catalizzatori; particolarmente consigliato per i veicoli con filtri antiparticolato.

Modalità d'uso

il prodotto va aggiunto al gasolio prima di fare rifornimento nella percentuale di 1:200. La temperatura del gasolio non deve essere inferiore a 0 °C.

Consumo

300 ml per 60-80 lt gasolio

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

punto d'infiammabilità: 63 °C

Densità (a 20 °C): 0,82 - 0,83 g/cm³

non Esplosivo/a

Confezioni	Cod.	VE
300ml	33088	24



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.