

Cetane Booster (CB)

Cetanzahlverbesserer

Caractéristiques

Rehausse l'indice de cétane jusqu'à 5 points selon la qualité du gazole. Particulièrement recommandé pour les carburants de mauvaise qualité. Garantit une combustion plus efficace et plus complète, limite la fumée à l'échappement, réduit les bruits de claquement désagréables et empêche la surchauffe du moteur.

Domaines d'application

pour tous les moteurs turbocompressés équipés de catalyseur et de filtre à particules.

Mode d'emploi

verser dans le réservoir avant de faire le plein.

Dosage

375 ml traitent jusqu'à 80 l de gazole

Durée d'effet ou d'application

Actif moteur en marche

Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: limpide/incolore

Odeur: Aromatique(s)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 180 - 220 °C

Point d'éclair: > 65 °C

Limite inférieure d'explosivité: 0,73 Vol.-%

Limite supérieure d'explosivité: 6 Vol.-%

Température d'inflammation: > 200 °C

Densité (à 20 °C): 0,83 - 0,84 g/cm³

insoluble

Conditionnements	Réf. art	VE
375ml	P2181	28



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

02.10.2019