

## Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:200 (DAG200)

Fluidifiant et Anti Gel Diesel 1:200

### Caractéristiques

- assure une protection anti gel du gazole en hiver jusqu'à -33 °C selon sa qualité
- augmente la sécurité de fonctionnement en hiver
- empêche l'obturation des filtres à carburant et de la tuyauterie
- améliore le démarrage à froid
- garantit une lubrification de toutes les pièces mobiles du système diesel

### Domaines d'application

fluidifiant très performant pour tout type de gazole.

Convient pour systèmes diesel à technologie Com-mon Rail (rampe commune) ou injection directe. Adapté aux moteurs diesel turbocompressés avec ca-talyseur et filtres à particules.

### Mode d'emploi

Doit être ajouté au carburant avant chaque ravitaillement à température en-dessous de -5°C.

### Dosage

flacon de 375 ml suffisant pour jusqu'à 80 l de gazole

### Durée d'effet ou d'application

Ac pendant la conduite.

### Caractéristiques

L'état physique: liquide

Couleur: limpide/incolore

Odeur: caractéristique

Point d'éclair: 63 °C

Densité (à 20 °C): 0,82 - 0,83 g/cm<sup>3</sup>

Conditionnements	Réf. art	VE
375ml	P2001	28



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nos informations techniques sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d'information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!