

## Fuel Line Cleaner (FLC)

### Limpiador Sistema Gasolina

#### Características

PRO-TEC Limpiador Sistema Gasolina elimina residuos del sistema completo de combustible, del depósito hasta las cámaras de combustión, elimina resinificaciones y restos pegadizos de los carburadores e inyectores, elimina carbonizaciones y restos de hollín de la parte superior del cilindro, elimina humedad y agua condensada del sistema completo de combustible. El producto lubrica y protege la parte superior del cilindro.

#### Campos de aplicación

Máquinas pesadas, generadores, automóviles y otros motores de alta potencia (p.e. sector náutico, etc.)

#### Modo de empleo

Agregar PRO-TEC Limpiador Sistema Gasolina al depósito de gasolina. En casos especiales de problemas efectuar una limpieza selectiva con producto puro.

#### Consumo por unidad

375 ml para automóviles

#### Tiempo de actuación

Actúa durante la marcha.

#### Datos técnicos

Estado físico: Líquido/a

Color: rojo

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 110 - 116 °C

Punto de inflamación: -6.5 °C

Límite inferior de explosividad: 0,6 Vol.-%

Límite superior de explosividad: 12 Vol.-%

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Presión de vapor (a 20 °C): 20 hPa

Densidad (a 20 °C): 0.78-0.82 g/cm<sup>3</sup>

insoluble

Envases	Nº Artículo.	VE
375ml	P1101	28
1L	P1109	12
5L	P1102	4
10L	P1108	1
20L	P1107	1



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.