

Diesel System Cleaner (DSC)

Pulizia dell'impianto di alimentazione a gasolio

Caratteristiche

Detergente lubrificante PRO-TEC per moderni sistemi d'alimentazione a gasolio.

- rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni nell'intero sistema di alimentazione
- pulisce efficacemente gli iniettori
- assicura una nebulizzazione ottimale e una maggiore efficacia del carburante
- garantisce una migliore lubrificazione nell'intero sistema di alimentazione
- riduce immediatamente le emissioni nocive e la fumosità
- migliora notevolmente la partenza a freddo

Campi di applicazione

Utilizzabile in tutti i motori a gasolio, anche common rail e iniettori pompa. Per i motori turbo, con catalizzatore e filtro anti-particolato. Raccomandato per lunghi intervalli tra i tagliandi.

Modalità d'uso

Versare il prodotto nel serbatoio a ogni tagliando. Solo per uso professionale.

Consumo

375 ml sono sufficienti per 80 litri di carburante. Diluizione: 1:200

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: marrone

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: 45 °C

Inferiore Limiti di esplosività: > 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: > 7,0 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Pressione vapore (a 20 °C): > 8 hPa

Densità (a 20 °C): 0.83 - 0.86 g/cm³

Confezioni	Cod.	VE
375ml	P1201	28
1L	P1209	12
5L	P1202	4



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.