

Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000 (DAG 1000)

Antigelo e protettivo per gasolio 1:1000

Caratteristiche

Protettivo del sistema diesel ad alte prestazioni per migliorare la filtrabilità. Utilizzabile in tutti i motori diesel, indicato anche per common rail o iniettori pompa. A seconda della qualità del gasolio, porta il punto di congelamento del carburante fino a massimo -33 °C.

- impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata dalle basse temperature
- aumenta la sicurezza di guida in inverno
- migliora la filtrabilità impedendo l'intasamento del filtro
- migliora notevolmente la partenza a freddo e la fluidità del motore
- lubrifica in maniera ottimale tutte le parti mobili del sistema diesel

Campi di applicazione

Per tutti i motori diesel, anche common rail e iniettori pompa e i catalizzatori; particolarmente consigliato per i veicoli con filtri antiparticolato.

Modalità d'uso

Il prodotto va aggiunto al gasolio prima di fare rifornimento nella percentuale di 1:1000 (0,1%). La temperatura del gasolio non deve essere inferiore a 0°C.

Consumo

1 lt sono sufficienti per 1000 lt di gasolio. Diluizione: 1:1000

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

Punto di scorrimento: -9 °C

punto d'inflammabilità: ~62 °C

Densità (a 20 °C): 0,84 - 0,86 g/cm³

Viscosità / cinematica (a 40 °C): 12,7 mm²/s

Confezioni	Cod.	VE
1L	P2010	12
5L	P2014	4



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

02.10.2019