

Diesel Anti Smoke (DAS)

Diesel Anti Ruß

Características

Reduce drásticamente las emisiones de humo y hollín en todo tipo de motores diesel móviles como estacionarios. Aumenta el índice cetanos al combustible diesel y mejora su comportamiento en el arranque en frío. Garantiza una óptima lubricación de todos los componentes en movimiento del sistema de alimentación garantizando una combustión limpia y eficiente. Protege todo el sistema contra la corrosión.

Campos de aplicación

Tratamiento para reducir las emisiones de humo negro en motores diesel. Compatible con motores diesel con turbo, catalizador y filtro de partículas FAP.

Modo de empleo

Agregar al depósito de combustible preferiblemente antes de repostar.

Consumo por unidad

150 ml. son suficientes para aprox. 60 litros de combustible

Tiempo de actuación

Actúa mientras conduce.

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: amarillo

Olor: característico

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 200 - 210 °C

Punto de inflamación: > 65 °C

Límite inferior de explosividad: > 0,6 Vol.-%

Límite superior de explosividad: > 7,0 Vol.-%

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Densidad (a 20 °C): 0,810 - 0,825 g/cm³

insoluble

Envases	N° Artículo.	VE
150ml	P2151	24



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.