

## Diesel Anti-Bacteria 1:200 (DAB)

Antibatterico per gasolio 1:200

### Caratteristiche

Disinfettante antibatterico PRO-TEC - questa alta concentrazione elimina efficacemente batteri, funghi, alghe e ne impedisce la riformazione se usato con regolarità. Impedisce l'intasamento del filtro del carburante.

### Campi di applicazione

Per tutti i motori a gasolio

### Modalità d'uso

Versare nel serbatoio a ogni rifornimento.

### PERICOLO

Usare i biocidi con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Contiene: 1 g / 100 g di N, N'-metilenebis (5-methyloxazolidine)

Reg. No: N-36118

### Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo a contatto con la pelle o se inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Usare guanti adatti. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. In caso di irritazione della pelle: Lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Consumo

375 ml sufficiente per 80 litri di gasolio

### Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

### Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 135 - 145 °C

punto d'infiammabilità: 24 °C

Densità (a 20 °C): 0.87 g/cm<sup>3</sup>

Confezioni	Cod.	VE
375ml	P1253	28



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.