

Automatic Transmission Conditioner (ATC)

Automatikgetriebebeschütz

Produkteigenschaften

Automatikgetriebeconditioner reduziert Reibung, erleichtert den Schaltvorgang und unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. Daraus resultieren ein sanfteres Schalten und die Verlängerung der Lebensdauer. Die erneute Ablagerung von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen wird verzögert, die Oxidation wird verlangsamt, mindert den Wärmeverlust und eine optimale Schmierung wird gewährleistet. Somit erhält man eine verbesserte Leistungsentfaltung, verlängerte Ölwechselintervalle und geringere Betriebs- und Wartungskosten.

Einsatzbereiche

Für alle Wandler- und CVT-Getriebe sowie Automatikgetriebe ohne Nasskupplung.

Anwendungshinweise

Automatikgetriebebeschütz dem Getriebeöl begeben. Maximale Füllmenge nicht überschreiten. Ggf. Ölmenge reduzieren. Mischungsverhältnis beachten!

Verbrauch

375 ml ausreichend für einen Pkw; Mischungsverhältnis 1:10

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: rot

Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.87 - 0.92 g/cm³

Wasserunlöslich

Kin. Viskosität (bei 40 °C): 45,9 mm²/s

Gebinde	Artikelnr.	VE
375ml	P1801	28



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.