

LPG Valve Lube (LPG-VL) Protezione Permanente Delle Valvole

Caratteristiche

Protezione permanente delle valvole dei motori alimentati a GPL. Minimizza l'usura delle valvole e delle loro sedi. L'innovativa formulazione permette di pulire e lubrificare la parte alta della camera di combustione determinando un'usura notevolmente minore. L'elevata protezione e l'ottimizzazione dello scambio di calore consentono un migliore raffreddamento delle valvole e delle loro sedi. Adatto anche per vetture con catalizzatore.

I vantaggi che ne risultano sono:

- protezione ottimale delle valvole e delle loro sedi
- riduzione del consumo di carburante
- riduzione delle emissioni nocive
- eliminazione delle incrostazioni e dello sporco che si accumulano nel sistema di alimentazione
- allungamento della vita del motore

Campi di applicazione

aggiungere nel serbatoio della benzina dei veicoli con doppia alimentazione (benzina /GPL)

Modalità d'uso

PRO-TEC LPG Valve Lube può essere utilizzato esclusivamente nei veicoli a doppia alimentazione (benzina/GPL) che sono dotati dello speciale dosatore automatico, che deve essere riempito regolarmente con PRO-TEC LPG Valve.

Consumo

ca. 50 ml per 50 lt di carburante

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: incolore

odore: caratteristico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 180 - 210 °C

punto d'infiammabilità: > 61 °C

Densità (a 20 °C): 0.790 - 0.83 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Viskosität bei 20 °C (mm²/s): 1,91 mm²/s

Confezioni	Cod.	VE
500ml	P1991	24
1L	P1999	12
5L	P1992	4



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.