

Oil Booster (OB)

Öl-Leistungsverbesserer

Produktegenskaber

Oil Booster øger ydeevnen, reducerer olie- og brændstofforbrug, friktion og slid, beskytter mod rust og korrosion, forhindrer forurening i olie- og smørecirkulationen, neutraliserer skadelige motorsyrer og forhindrer hærkning af pakdåser. Kørestøj i store aggregater såsom planetariske gear og transmission reduceres, og det sikrer kontinuerlig smøring over hele temperaturområdet. Oil Booster bruger askefri ingredienser og er fri for tungmetaller.

Anvendelsesområde

Anvendes i olie- og smøremiddelcirkulation af 4-takts- og dieselmotorer, manuelle gearkasser, transmissionsudstyr og tungt udstyr, såsom marine motorer eller nødstrømsgeneratorer samt lejeruller på transportbånd.

Anvendelse

Tilføj til oliesystemet. Vi anbefaler, at der renses med Engine Flush, før du bruger dette produkt. Den samlede oliekapacitet i henhold til producentens specifikationer skal overholdes. Ved brug i køretøjer med våd kobling skal producentens anvisninger overholdes. Udskift i transmissioner, differentieringer eller bæltssystemer 10% af mængden af olie gennem Oil Booster.

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til 8 liter olie. Blandingsforhold: 1:20

Virkningstid

mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: viskos

Farve: brun

Lugt: Mild

Flammepunkt: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.84 - 0.90 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1301	28
1L	P1309	12
5L	P1302	4



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.