

Nano Engine Protect & Seal (NEPS)

Nano Motorinnenversiegelung & Schutz

Produktegenskaber

PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal skaber en meget aktiv nanobarriere i olien, der beskytter alle de indre overflader på motorer og bevægelige dele, såsom motor, manuelle gearkasser og differentier. Virker tættende, o-ringe og pakdåser holdes smidige. Forbedret olieflow under koldstart, jævner og mere støjsvage motorkørsel, forbedret ydelse, forlænger motor/transmissions levetid og fremragende "køre tørre" nødegenskaber

Anvendelsesområde

Serviceprodukt til brug i oliesystemet til 4-takts benzin- og dieselmotorer. Gælder både for common rail samt pumpedysesystemer og anbefales til motorer med turbolader, katalysator og DPF-filtre. Kompatibel med alle motorolier.

Anvendelse

Tilføres til oliesystemet efter hver olieskift. Vi anbefaler at rense motoren med PRO-TEC Engine Flush før brug. Overhold den maksimale oliemængde! I servostyringssystemer, manuelle transmissioner og differentier i forholdet 1:10.

Bemærk: Ved anvendelse i køretøjer med våd kobling skal producentens instruktioner overholdes!

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til 5 liter olie. Blandingsforhold: 1:15.

Virkningstid

mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: viskos

Farve: brun

Lugt: Mild

Flammepunkt: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.90 - 0.95 g/cm³

Vanduopløseligt

Kin. Viskosität (bei 40 °C): 17,2 mm²/s

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P9201	28
1L	P9209	12
5L	P9202	4



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.