

Diesel Organic Cleaner

Produktegenskaber

Højtydende koncentrat baseret på specielle overfladeaktive stoffer til forebyggelse af bakterier, gær, alger og svampe i dieselbrændstoffer, der forårsager slamdannelse i brændstoftanken - dieselforurening. Produktet fratager præventivt mikroorganismer fra at udvikle sig og forhindrer enhver ny dannelse. Som et resultat forhindrer denne behandling yderligere, at brændstoffilteret blokeres.

Fordele:

- Forebygger mod bakterier, gær, alger og svampe
- Forhindrer blokering af brændstoffilteret
- Forbedrer koldstartydelsen
- Ren og kraftig forbrænding
- Forbedrer motorens ydelse
- Renser brændstofsyst. og filter
- Beskytter mod korrosion

Anvendelsesområde

Velegnet til alle dieselanvendelser og ekstern tanke. Også ideel til bio-diesel. Specielt anbefalet til opbevaringstanke, både, landbrugsmaskiner og campingvogne.

Anvendelse

Tilføres regelmæssigt hver 3-4 måned til dieselsystemet. Specielt anbefalet inden langtids eller sæsonopbevaring af køretøjer. I tilfælde af alvorlig forurening af dieselbrændstof er det nødvendigt at rengøre tanken og brændstofsyst. før behandling!

Forbrug

375 ml behandler op til 80 liter diesel. Blandingsforhold på 1: 200

Virkningstid

Arbejder under normale driftsforhold.

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farbe: farbløs/ trüb

Lugt: karakteristisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 82 °C

Flammepunkt: 12 °C DIN 51755

Laveste Eksplosionsgrænser: 2 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 12 Vol.-%

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,795 g/cm³ DIN 51757

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1293	28



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.06.2020