

Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:1000 (DAG 1000)

Produktegenskaber

Højtydende beskyttelse af dieselsystemer til forbedring af frostsikring af dieselbrændstoffer, der er velegnet til alle motorsystemer, f.eks. Vintersikkert op til -27,4 ° (afhængigt af brændstoffes kvalitet). Fortykning af dieselbrændstof under ekstreme kolde forhold forhindres, og driftssikkerheden øges især om vinteren. Brændstoffiltre og rør sikres for tilstopning, og dette forbedrer koldstartydelsen og opvarmningsfasen. Optimal smøring af alle bevægelige dele af Dieselsystemerne.

Anvendelsesområde

Til brug i dieseldrevne motorer. Anbefales til motorer med partikelfilter, turbo og katalysator.

Anvendelse

Fyld direkte i dieseltanken. Overhold blandingsforholdet. Anvendes som muligt ved temperaturer over 0 ° og inden diesel udskilder. Ved temperaturer under -15 ° kan det ikke længere sikres, at der blandes med dieselbrændstof. Opbevares frostsikkert!

Forbrug

1 liter tilstrækkelig til 1000 liter diesel. Blandingsforhold: 1: 1000

Virkningstid

mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: farveløs

Lugt: karakteristisk

Pourpoint: -9 °C

Flammepunkt: ~62 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,84 - 0,86 g/cm³

Kin. Viskosität (bei 40 °C): 12,7 mm²/s

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
1L	P2010	12
5L	P2014	4



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.06.2020