

Octane Premium

Produktegenskaber

Med den TÜV-certificerede Octane Premium, baseret på den nyeste additivteknologi, øges RON-oktantallet af brændstof med op til 6 point. Af denne grund er Octane Premium ideel til brug i brændsler af lavere kvalitet. Selv under lave ydelsesforhold forbedres forbrændingen, antiknockkvaliteten og responsen markant. Regelmæssig brug holder brændstofsyste­met rent (hold ren effekt).

Anvendelsesområde

Til brug i brændstofsyste­met til benzinmotorer.

Anvendelse

Fyld direkte i benzintanken. Overhold blandingsforholdet.

Forbrug

375 ml behandler op til 80 liter brændstof. Blandingsforhold 1: 200

Virkningstid

Mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: rødbrun

Lugt: karakteristisk

Flammepunkt: 24 °C

Dichte bei 15 °C: 0,87 - 0,89 g/cm³

Vandopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P2281	28
5L	P2282	4



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.06.2020