

Radiator Stop Leak (RSL)

Produktegenskaber

Pro-Tec køletætner kan anvendelse i alle enheder og systemer med lukket vandkølingskredsløb. Den er opbygget med fibre, så den tætnet hvor den skal, tætnet køler, slanger der har en lille revne, pakninger. Og smører også vandpumpen.

Anvendelsesområde

I alle enheder og systemer med lukket vandkøling.

Anvendelse

Tilsæt PRO-TEC-Køletætnet til kølevæsken, og juster den til max kabinevarme. Kontroller derefter kølevæskestanden i beholderen. Indeholder ingen giftige eller skadelige stoffer. Virker bedst hvis motoren er næsten driftsvarm ved tilsætning.

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til 5 - 10 liter kølevand. Blandingsforhold 1:20

Virkningstid

Mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: grøn

Lugt: mærkbar

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 85 - 110 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,95 - 1,1 g/cm³

let opløselig

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1601	28



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.