

Radiator Oil Cleaner 2-components K1+K2

Produktegenskaber

Radiator Oil Cleaner renser pålideligt hele kølesystemet og fjerner olie aflejringer forårsaget af defekte toppakninger eller defekte olieløbere. Fjerner også Kølemiddelslam, kalk, rust vil også blive opløst og fjernet. På grund af smøremidler af høj kvalitet er alle metal- og gummideler beskyttet under rengøringsprocessen. Ventiler, termostater og vandpumper vender tilbage til deres optimale ydelse og optimerer således driftssikkerheden og øger kølesystemets levetid.

Anvendelsesområde

Rens til alle lukkede kølesystemer og også egnet til varmevekslere. Kan blandes med alle konventionelle kølevæsker.

Anvendelse

Ryst flaskerne godt inden brug! Tilsæt hele indholdet af begge flasker (K1 + K2) i kølesystemet. Åbn varmeventilen. Lad motoren køre i ca. 15 minutter ved mellemhastighed for at nå den optimale driftstemperatur. Tøm kølevæsken bagefter. Fjern alle ekspansionsbeholdere, som ikke er en del af kølevæskerekredsløbet, og rengør dem manuelt. Skyl derefter kølesystemet grundigt med rent vand. Udfør endelig udskiftningen af kølevæsken i henhold til producentens anvisninger. Radiatorolierenser (K1 + K2) er tilstrækkelig til at behandle kølesystemer med en kapacitet på 5 til 10 liter.

Forbrug

376 ml i 5-10 ltr. kapacitet

Virkningstid

ca. 15 minutter

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: lugtfri

pH-værdien (ved 20 °C): 0-1

Smeltepunkt: < 0 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,07 g/cm³

let opløselig

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
376ml	P1511-1	14



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.06.2020