

Radiator Conditioner (RC)

Produktegenskaber

PRO-TEC Conditioner beskytter mod rust og korrosion, forhindrer elektrolyse og kavitation, smører ventiler, termostater og vandpumper, varmevekslere og forbedrer varmeudveksling af væske, opretholder pH-værdien og forhindrer aflejring af kalksten i kølesystemet. Enhedernes levetid og en øget driftssikkerhed opnås.

Anvendelsesområde

Egnet til alle lukkede kølesystemer. Køler er blandbar med al kommercielt tilgængelig frostvæske.

Anvendelse

Tilføres regelmæssigt kølesystemet i hvert interval af service, som fabrikanten foreskriver. For yderligere eller reducerede mængder pr. Liter kølevæske øges eller reduceres tilsætningen af Radiator Conditioner til 50 ml. Foreskrevet brug af dette produkt gør ikke kølevæske overflødig. Advarsel!!!! Det er blandbart med alle kommercielt tilgængelige frostvæske-køler.

Forbrug

375 ml til personbiler (tilstrækkelig til kølesystemer med en kapacitet på 5-10 liter)
Blandingsforhold 1:20

Virkningstid

Mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: farveløs

Geruch: geruchlos

pH-værdien (ved 20 °C): 9 - 10

Antændelsestemperatur: > 400 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,09 g/cm³

let opløselig

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1401	28
5L	P1402	4



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.