

Power Steering Cleaner (PSTC)

Produktegenskaber

Meget aktiv og speciel rens til fjernelse af urenheder i hele systemet. På grund af specielle smørekomponenter er alle dele beskyttet, mens systemet rengøres.

Anvendelsesområde

I alle servostyringssystemer, differentieringer, differentielle gear

Anvendelse

Før udskiftning fjernes den mængde olie, og i stedet tilsættes rens. Fyld rens ind i systemet. For den perfekte rens, drej styringen 25 gange til venstre og til højre, så langt den kan. Derefter drænes servostyringsvæsken helt og fyldes ny væske i henhold til producentens anvisninger.

Forbrug

100 ml i 3 ltr. Olie. Blandingsforhold 1:30

Virkningstid

ca. 5-10 minutter

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: blå

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 180 - 220 °C

Flammepunkt: 63 °C

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): 20 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,79 - 0,82 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
100ml	P2041	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.