

Injector Dismantling Aid (IDA)

Produktegenskaber

Til at frigøre fastklemte, problematiske forbindelser i området motor og topstykke (som f.eks. Injektorer, gløderør osv.) PRO-TEC Injektor Dissmantling Aid bryder korrosion og rester fra overfladen ved ekstrem materialeafkøling (-40 °C). Den syntetiske olie indeholder smørbare PTFE-partikler, der hurtigt og effektivt kan trænge igennem de resulterende mikrorevner og give en let og skånsom fjernelse.

- Syntetisk olie i høj kvalitet
- Afkøling til -40 °C
- Smørende PTFE-partikler - ingen rester, derfor ingen fastklæbning eller klæbning
- Fedt og syrefri
- Infiltrerer rust og fortrænger fugt
- Ekstrem penetrerende virkning
- 360 ° omvendt ventil

Anvendelsesområde

Dysser, gløderør osv.

Anvendelse

Ryst produktet kraftigt inden brug. Fjern store forureninger manuelt. Påfør produktet generøst på bunden af den del, der skal fjernes (injektor / cylinderhoved), og lad det arbejde i 10-15 minutter. Gentag efter behov. Fjern løsnet forurening med trykluft.

Forbrug

Variere baseret på forskellige tilstande

Virkningstid

ca. 10-15 minutter

Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farve: rød/sølvgrå

Lugt: karakteristisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: < -20 °C

Flammepunkt: < -20 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 0,6 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 10,8 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,63 g/cm³

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
400ml	P2250	12



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.06.2020