

DPF/Catalyst Cleaner (DCC)

Produktegenskaber

DPF / katalysator rens løsner og fjerner al forurening og sodrester fra partikelfilteret og katalysatoren -ingen demontering kræves. Produktet eliminerer ethvert præstationsreduktion forårsaget af forurenede partikelformet materiale i filter og katalysatorer. DPF / Catalyst Cleaner genopretter den komplette funktion af dieselpartikelfilteret og katalysatoren.

Produktet er også ideelt til EGR-ventilrensning.

- Opløsning og fjernelse af forurening i dieselpartikelfilter og katalysator.
- Rengøring uden demontering

Anvendelsesområde

Rengøring af dieselpartikelfilter og katalysator.

Anvendelse

OBS: Motoren skal være i varm driftstilstand. Ryst dåsen godt før brug! (Ca. 1 min)

Afmonter temperaturen, tryksensoren eller adgangsporten på DPF / katalysatoren og sæt slangen gennem åbningen. Spray renseren med slangen indsat i partikelfilteret / katalysatoren i intervaller på 5 sekunder, indtil DPF / katalysatoren er korrekt fyldt med skummet. Luk åbningen efter påføring. Når skummen er påført, frigives aflejringerne og spredes i Partikelfilteret / katalysatoren. Under den normale drevoperation forbrændes de mikrofine snavspartikler. Genstart regenerering med en tester. Derefter fjern alle fejlkoder og udfør en testkørsel på ca. 20 min og tjek igen med tester.

DPF / DCC kan bruges til alle lukkede partikelfilter systemer. Kontroller olieniveauet før rengøring. Olieskift kan være nødvendigt inden rensning, tjek derfor om der er for meget olie på, som kan skyldes diesel i motorolie.

For en optimeret regenerering i dieselmotorer anbefaler vi at tilføje PRO-TEC DPF Super Clean (P6171 DPF SC) i brændstoftank efter at have lavet testkørsel. Til benzinmotorer anbefaler vi PRO-TEC OXICAT (P1180).

Forbrug

Tilstrækkeligt til en applikation / dieselpartikelfilter / katalysator.

Virkningstid

Handlinger under ansøgningen

Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farve: farveløs

Lugt: karakteristisk

pH-værdien (ved 20 °C): 11,4

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 100 °C

Flammepunkt: 75 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 1,1 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 14,0 Vol.-%

Antændelsestemperatur: 270 °C

Damptryk (ved 20 °C): 8000 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,011 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
400ml	P2985	12



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.06.2020