

Automatic Transmission Conditioner (ATC)

Automatic Transmission Conditioner

Produktegenskaber

Conditioner til automatisk transmission reducerer friktion, letter skifteprocessen og vedligeholder pakninger og pakdåser. Dette resulterer i glattere skift og længere holdbarhed. Forebygger harpiks og tilsmudsning, oxidationen bremses, varmetabet reduceres, og optimal smøring sikres. Dette resulterer i forbedret ydelse, forlænget olieudskiftningsintervaller og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Anvendelsesområde

Til alle konverter og CVT transmissioner samt automatgearkasser uden vådkobling.

Anvendelse

Tilføj ATC til gear olie. Overskrid ikke det maksimale påfyldningsniveau. Om nødvendigt reducer oliemængden. Overhold blandingsforholdet!

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til 1 køretøj, Blandingsforhold 1:10

Virkningstid

arbejder under drift

Teknisk data

Tilstandsform: viskos

Farve: rød

Lugt: Mild

Flammepunkt: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm³

Vanduopløseligt

Viskositet/kinematisk (ved 40 °C): 45,9 mm²/s

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1801	28



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.06.2020