

Easy Gear (EG)

Produktegenskaber

Den meget effektive friktionsbarriere forsegler alle de indre overflader i gearkassen. Reducerer slid og giver en markant bemærkelsesværdigt lettere gearskifte, og optimal smøring i hele temperaturområdet. Holder pakninger og pakdåser og "o" ringe bløde og smidige. Easy Gear sikrer jævn gearskift og mere støjsvage drift. Forbedrer temperaturbåndbredden og hjælper med at forhindre oxidation af gearolien.

Anvendelsesområde

I alle manuelle gearkasser, sekundær og differentiell transmission. Må ikke bruges i automatiske transmissioner og gearkasser med våde koblinger.

Anvendelse

Tilsættes til gearolien. Bruges til enhver olieudskiftning eller den anvendte olie (observer blandemængden på maximal niveau, reducer om nødvendigt olimængden). Produktet er blandbart med alle kommercielt tilgængelige olier. Overhold blandingsforholdet!

Forbrug

50 ml i 2-3 ltr. gear olie. Blandingsforhold 1:60

Virkningstid

Arbejder under drift

Teknisk data

Tilstandsform: viskos

Farve: brun

Lugt: Mild

Flammepunkt: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
50ml	P2171	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.06.2020