

# Ceramic Grease (HTCP)

## Ceramic Grease

### Produktegenskaber

Højtemperaturpasta - Keramisk base, børstbar som smøremiddel, frigivelsesmiddel og korrosionsbeskyttelse. Forhindrer frysning, kold svejsning, beslag og glidepind. Metalfri. Perfekt beskyttelse af slid og korrosion. Universal kompatibel. Modstandsdygtig mod varmt og koldt vand samt syrer og udvaskninger.

### Anvendelsesområde

Til alle bevægelige, justerbare bremsesystemer (egnet til ABS bremsesystemer, ASR, ESP systemer). Montering af støtte på maskiner samt forebyggelse af skader og slid på lejer, glidebeslag, skruekoblinger og stikforbindelser. Også egnet til anden smøring foreslås i områder med højt tryk og høj temperatur.

### Anvendelse

Rengør de behandlede dele, og anvend derefter monteringspastaen med en børste. Råd: Anvend ikke på bremseskiver

### Forbrug

Afhængigt af ansøgningen

### Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farve: beige

Lugt: karakteristisk

Temperaturbestandighed: -40 °C bis +1500 °C

Flammepunkt: > 250 °C

Vandopløselighed: ikke blandbar

| Beholderstørrelse | Artikel nr | Antal |
|-------------------|------------|-------|
| 200ml             | P9742      | 12    |



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH  
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg  
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0  
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com  
www.ctp.de

11.06.2020