

Bike Line Engine Flush (EF-BI)

Produktegenskaber

Bike Line Engine Flush fjerner operationskontaminering og harpiksaflejringer i hele olie- og smørekredsløb, rester og karbonisering i stempelringene og det øvre cylinderområde, neutraliserer skadelige motorsyrer. Dette fører til reduceret brændstofforbrug, forbedret motorydelse, reduceret slid på aggregaterne og længere levetid på katalysatoren. Derudover beskytter Bike Line Engine Flush motoren under rengøringsprocessen gennem yderst effektive smørekomponenter.

Anvendelsesområde

Brug i olie- og smøremiddelcirkulation i 4-takts motorcykelmotorer og manuelle gearkasser.

Anvendelse

Tilsæt Engine Flush til olie-kredsløbet. Lad motoren køre på tomgang i ca. 15 minutter. Efter virkningstiden tømmes olie og filter i henhold til producentens anvisninger.

Forbrug

200 ml behandler op til 3 liter olie. Blandingsforhold på 1:15

Virkningstid

ca. 15 minutter med motoren kørt

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: grøn

Lugt: Aromatisk

Siedepunkt: 180 - 220 °C

Flammepunkt: 65 °C

Damptryk (ved 20 °C): 20 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,790 - 0,820 g/cm³

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
200ml	P3001	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

08.07.2020