

Radiator Stop Leak (RSL) Supresor Fugas Radiador

Características

DESCRIPCIÓN:

Excelente tratamiento tapa fugas de fabricación única en gel con fibras sintéticas en suspensión. Brindan la máxima protección sin bloquear el circuito de refrigeración de los motores de última generación. Al mezclarse con los anticongelantes no les cambia el aspecto original.

Propiedades:

- Suprime fugas en radiadores y todo el sistema de refrigeración en pocos minutos
- Suprime fugas en el bloque y filtraciones esporádicas de costosa reparación.
- Lubrica válvulas, termostatos y bombas de agua.
- No cambia el aspecto del anticongelante.

Como resultado:

- Aumento de la seguridad de funcionamiento del sistema.
- Mayor vida de los componentes.
- Contribución activa respetando el medio ambiente.
- Mejor rendimiento en refrigeración y calefacción del motor.

Campos de aplicación

En todas las unidades y sistemas con refrigeración por agua cerrada.

Modo de empleo

Agregar PRO-TEC RADIATOR STOP LEAK al circuito de líquido refrigerante con el motor caliente y el termostato y la calefacción activada.

En turismos: 375 ml. Son suficientes para circuitos de hasta 10 litros.

En vehículos industriales: utilizar 40ml. por litro de líquido refrigerante.

Consumo por unidad

375 ml Son suficientes para circuitos de hasta 5-10 litros. Proporción de mezcla 1:20

Tiempo de actuación

Actúa mientras conduce.

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: verde

Olor: percibir

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 85 - 110 °C

Densidad (a 20 °C): 0,95 - 1,1 g/cm³

fácilmente soluble

Envases	NºArtículo.	VE
375ml	P1601	28



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.