

Guard Fill - Diesel (GFD)

Guard Fill - Diesel

Produktegenskaber

Guard Fill-Diesel holder injektionsdyser og forbrændingskamre fri for koksrester, reducerer friktion i motoren og beskytter alle metaloverflader mod korrosion. Guard Fill-additivspakke reducerer benzinforbruget op til 3 procent og kan endda reducere forurening med op til 35%. Fugtighed og kondenseret vand fjernes, og det øverste cylinderområde er godt smurt og beskyttet. Guard-Fill holder motoren i god stand i hele sin levetid.

Nøglefunktioner:

- reducerer forurening af dyser
- forhindrer koksrester
- perfekte antiskumegenskaber
- perfekt korrosionsbeskyttelse
- hæver Cetantallet.
- beskytter ved dannelse af brændstof-vandemulsion
- forbedret brændstofstabilitet
- kompatibel med motor- og brændstofsystেমmaterialer

Anvendelsesområde

Til brug i alle dieselmotorer, anbefalet katalysator og turbo. Som tilsætningsstof til brændstofcyklussen.

Anvendelse

Føj til dieselbrændstofsystemet før påfyldning Forbrug pr. Køretøj

Forbrug

75 ml i 80 l tankvolumen (Doseringsforhold: 1: 1000)

Virkningstid

Handler under kørsel.

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 - 210 °C

Flammepunkt: 62 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.83 - 0.87 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
75ml	P1270	24
250ml	P1274	24



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.